

ARBEJDSPROCES: Algebehandling

MIDDEL	ANVENDELSE	SIKKERHEDS DATABLAD	FAREMÆRKE	RISICI VED HÅNTERING	VÆRNE MIDLER	VÆRNE- MIDLER	ANDET
BC 50	Algefjerner. Anvendes til rengøring af overflader med alger og grønne belægninger. Kan også anvendes til desinficering af overflader og inventar, som køle og fryserum. Fortyndes inden brug. Sprøjtes på overfladen	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/BC-50-KPS-Kemi.pdf	 H302 - Farlig ved indtagelse H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader R34 Ætsningsfare. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger		Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller og maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	Må ikke bruges på solceller Overhold brugsanvisningen nøje!  Begræns brugen af produktet mest muligt. Benyt Neutralon Algemiddel hvis muligt
Neutralon Algemiddel	Miljøgodkendt effektivt algemiddel til brug på hustage, facader, belægninger mv. Fortyndes inden brug. Sprøjtes på overfladen	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Neutralon-algemiddel-Nowocoat.pdf	 H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger		Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller og maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	Overhold brugsanvisningen nøje!