

ARBEJDSPROCES: Ejendomsservice

MIDDEL	ANVENDELSE	SIKKERHEDS DATABLAD	FAREMÆRKE	RISICI VED HÅNDTERING	VÆRNE MIDLER	VÆRNE- MIDLER	ANDET
Husqvarna Transmission Oil 10w30	Transmissionolie til Husqvarna maskiner	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Transmission-oil-10w30-Husqvarna.pdf				Benyt nitril beskyttelseshandsker	
2 takts specialbenzin	Benzin til 2 takts-benzin. Anvendes til plæneklippere, havetraktorer m.m.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/2-Takts-Specialbenzin-OK.pdf	   H225 - Meget brandfarlig væske og damp H302 - Farlig ved indtagelse H315 - Forårsager hudirritation R 51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 65 - Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation	 	Benyt handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
BC 50	Algefjerner. Anvendes til rengøring af overflader med alger og grønne belægninger. Kan også anvendes til desinficering af overflader og inventar, som køle og fryserum. Fortyndes inden brug. Påføres overfladerne med xxx	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/BC-50-KPS-Kemi.pdf	   H302 - Farlig ved indtagelse H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader R34 Ætsningsfare. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger	  	Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller og maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	Må ikke bruges på solceller Overhold brugsanvisningen nøje!  Begræns brugen af produktet mest muligt. Benyt Neutralon Algemiddel hvis muligt

Neutralon Algemiddel	Miljøgodkendt effektivt algemiddel til brug på hustage, facader, belægninger mv. Fortyndes inden brug. Påføres overfladerne med xxx	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Neutralon-algemiddel-Nowocoat.pdf	  H225 - Meget brandfarlig væske og damp. H301 - Giftig ved indtagelse. H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H400 - Meget giftig for vandlevende organismer. H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjetåger	  	Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller og maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	Overhold brugsanvisningen nøje!
Pro Fuel 2 Warter	Benzin til totaktsmotorer. Primært til motorsave, buskryddere og andre havemaskiner.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Pro-Fuel-2-Warter.pdf	    H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H315 - Forårsager hudirritation H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H224 Ekstremt brandfarlig væske og damp	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation Pas på indånding af dampe	 	Benyt passende handsker Maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	

Motorolie SAE 30	Benyttes til 4-takst havemaskiner, fx plæneklipper	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/SAE30-Motorolie-Briggs-Stratton.pdf				Benyt handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
-------------------------	--	---	--	--	--	---	--