

Produktnavn : LABEL OFF 50      Dato : 07.11.16 Version : 2.1  
Ref.Nr.: BDS001045\_10\_20161107 (DA)      Gennemgang af : BDS001045\_20131001

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

**LABEL OFF 50**  
Aerosol

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Afrensning - Præcisionsafrenser

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Nødtelefon**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Danmark:** Giftlinjen Ring 82 12 12 12

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassifikation ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Fysisk:** Aerosol, kategori 1



**Produktnavn :** LABEL OFF 50  
**Ref.Nr.:** BDS001045\_10\_20161107 (DA)

**Dato :** 07.11.16 Version : 2.1  
**Gennemgang af :** BDS001045\_20131001

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OK</b>      | Yderst brandfarlig aerosol.<br>Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.<br>Hudirritation, kategori 2<br>Forårsager hudirritation.<br>Hudsensibilisering, kategori 1<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Specifik målorgantoksicitet ? enkelt eksponering, kategori 3<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| <b>Miljø :</b> | Farlig for vandmiljøet, akut kategori 1<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                                                                                                                           |

## 2.2. Mærkningselementer

### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

**Produktidentifikator:** Indeholder:  
 appelsin, sød, ekstrakt  
 Destillater (råolie)

**Farepiktogram(mer):**



**Signalord:** Farlig

**Faresætning(er):** H222 : Yderst brandfarlig aerosol.  
 H229 : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
 H315 : Forårsager hudirritation.  
 H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
 H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
 H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

**Sikkerhedssætning(er):** P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P210 : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
 P211 : Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
 P251 : Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
 P261 : Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
 P271 : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
 P273 : Undgå udledning til miljøet.  
 P280 : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
 P410/412 : Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C/122°F.  
 P501-2 : Indhold/beholder skal bortskaffes på en godkendt genbrugsstation.

**Supplerende fareoplysninger:** Ingen

**Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:**

alifatiske kulbrinter > 30 %  
 parfume                      limonene

**Produktnavn :** LABEL OFF 50  
**Ref.Nr.:** BDS001045\_10\_20161107 (DA)
 **Dato :** 07.11.16 Version : 2.1  
**Gennemgang af :** BDS001045\_20131001

### 2.3. Andre farer

Ingen

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Kan ikke benyttes.

### 3.2. Blandinger

| Farligt stof                                                        | Registreringsnumre | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | Fareklasse og -kategori                                                                    | Faresætning                   | Noterne |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser,    | 01-2119475514-35   | 64742-49-0 | 921-024-6 | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2                     | H225,H315,H336,H304,H411      | B       |
| cyclohexan                                                          | 01-2119463273-41   | 110-82-7   | 203-806-2 | 10-25 | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1    | H225,H304,H315,H336,H400,H410 | A       |
| appelsin, sød, ekstrakt                                             | 01-2119493353-35   | 8028-48-6  | 232-433-8 | 10-25 | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | H226,H315,H317,H304,H400,H410 |         |
| Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater | 01-2119463258-33   |            |           |       |                                                                                            |                               |         |

|                      |                            |                        |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | LABEL OFF 50               | <b>Dato :</b>          | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001045_10_20161107 (DA) | <b>Gennemgang af :</b> | BDS001045_20131001     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indtagelse :</b> | vejtrækningen lettes.<br>I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.<br>Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding :</b>        | Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.                                                                                                                                                   |
| <b>Indtagelse :</b>       | Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.<br>Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning |
| <b>Kontakt med hud :</b>  | Irriterer huden<br>Kan give allergi ved kontakt med huden.<br>Symptomer: rødme og smerte                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt med øjne :</b> | Kan forårsage irritation.<br>Symptomer: rødme og smerte                                                                                                                                                                                             |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt :</b> | Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten)<br>I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

skum, kuldioxid eller tørstof

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C  
Danner farlige nedbrydningsstoffer  
CO, CO2

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hold beholdere nær ild kølige med vand  
Indånd ikke røg i tilfælde af brand

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer



|                      |                            |                        |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | LABEL OFF 50               | <b>Dato :</b>          | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001045_10_20161107 (DA) | <b>Gennemgang af :</b> | BDS001045_20131001     |

Afbryd alle antændelseskilder  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

## 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se afsnit 8.

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet  
Udstyr skal jordforbindes  
Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/.../udstyr.  
Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.  
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.  
Opbevares utilgængeligt for børn.

## 7.3. Særlige anvendelser

Afrensning - Præcisionsafrenser

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier :



Produktnavn : LABEL OFF 50

Dato : 07.11.16 Version : 2.1

Ref.Nr.: BDS001045\_10\_20161107 (DA)

Gennemgang af : BDS001045\_20131001

| Farligt stof                                  | CAS-nr   | metode |            |
|-----------------------------------------------|----------|--------|------------|
| EU established exposure limits:               |          |        |            |
| cyclohexan                                    | 110-82-7 | TWA    | 200 ppm    |
| CO2                                           | 124-38-9 | TWA    | 9000 mg/m3 |
|                                               |          | STEL   | 1800 mg/m3 |
| National established exposure limits, Denmark |          |        |            |
| cyclohexan                                    | 110-82-7 | TWA    | 50 ppm     |
| CO2                                           | 124-38-9 | TWA    | 5000 ppm   |

Produktnavn : LABEL OFF 50      Dato : 07.11.16 Version : 2.1  
Ref.Nr.: BDS001045\_10\_20161107 (DA)      Gennemgang af : BDS001045\_20131001

VOC: 722 g/l

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå overophedning

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxyderende stof

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO2

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| akut toksicitet:                                           | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| hudætsning/-irritation:                                    | Forårsager hudirritation.                                                                             |
| alvorlig<br>øjenskade/øjenirritation:                      | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| respiratorisk sensibilisering<br>eller hudsensibilisering: | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                  |
| kimcellemutagenicitet:                                     | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| kræftfremkaldende<br>egenskaber:                           | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| reproduktionstoksicitet:                                   | kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| enkel STOT-eksponering:                                    | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                               |



Produktnavn : LABEL OFF 50      Dato : 07.11.16 Version : 2.1  
Ref.Nr.: BDS001045\_10\_20161107 (DA)      Gennemgang af : BDS001045\_20131001

gentagne STOT-eksponeringer: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

#### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje:

**Indånding :** Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed  
**Indtagelse :** Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.  
**Kontakt med hud :** Kan give allergi ved kontakt med huden.  
Irriterer huden  
**Kontakt med øjne :** Kan forårsage irritation.

#### Toksikologiske data :

| Farligt stof                                                        | CAS-nr     | metode          |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| cyclohexan                                                          | 110-82-7   | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg  |
| Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater | 64742-48-9 | LD50 oral rat   | >5000 mg/kg   |
|                                                                     |            | LC50 inhal.rat  | 4951 mg/m3    |
|                                                                     |            | LD50 derm.rabit | >5000 mg/kg   |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser,    | 64742-49-0 | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg  |
|                                                                     |            | LC50 inhal.rat  | > 25000 mg/m3 |
|                                                                     |            | LD50 derm.rat   | > 2000 mg/kg  |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Farlig for vandmiljøet, akut kategori 1  
Meget giftig for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

#### Økotoksikologiske data:

| Farligt stof                                                     | CAS-nr     | metode       |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| cyclohexan                                                       | 110-82-7   | EC50 daphnia | 0.9 mg/l  |
| Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, | 64742-49-0 | LC50 fish    | > 10 mg/l |
|                                                                  |            | EC50 daphnia | 3 mg/l    |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige eksperimentdata



|               |                            |                 |                        |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktnavn : | LABEL OFF 50               | Dato :          | 07.11.16 Version : 2.1 |
| Ref.Nr.:      | BDS001045_10_20161107 (DA) | Gennemgang af : | BDS001045_20131001     |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen tilgængelige eksperimentdata

**12.4. Mobilitet i jord**

Uopløselig i vand

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Ingen information haves

**12.6. Andre negative virkninger****PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt :              | Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.<br>Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret<br>affaldsindsamlingsvirksomhed. |
| National regulations : | Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning                                                                                            |

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer**

UN-Nr. : 1950

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS (naphta, cyclohexane)

**14.3. Transportfareklasse(r)**Klasse: 2.1  
ADR/RID - Klassifikationskode: 5F**14.4. Emballagegruppe**

Emballagegruppe: ikke relevant

**14.5. Miljøfarer**

ADR/RID - Farlig for miljøet: Ja



|               |                            |                 |                        |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktnavn : | LABEL OFF 50               | Dato :          | 07.11.16 Version : 2.1 |
| Ref.Nr.:      | BDS001045_10_20161107 (DA) | Gennemgang af : | BDS001045_20131001     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| IMDG - Marine pollutant:        | Forureningskilde for havmiljøet |
| IATA/ICAO - Farlig for miljøet: | Ja                              |

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ADR/RID - Tunnelkode: | (D)      |
| IMDG - Ems:           | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX:      | 203      |
| IATA/ICAO - CAO       | 203      |

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Kan ikke benyttes.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav.  
Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EF om ændring af aerosoldirektivet 75/324/EØF.  
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)  
EU-direktive 99/45/EU  
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen informationer haves

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

\*Forklaringer till faresætning:

- H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
- H226 : Brandfarlig væske og damp.
- H280 : Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H304 : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315 : Forårsager hudirritation.
- H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.

Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.



---

|                      |                            |                        |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnavn :</b> | LABEL OFF 50               | <b>Dato :</b>          | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001045_10_20161107 (DA) | <b>Gennemgang af :</b> | BDS001045_20131001     |

---