

ARBEJDSPROCES: Servicing af biler og maskiner

MIDDEL	ANVENDELSE	SIKKERHEDS DATABLAD	FAREMÆRKE	RISICI VED HÅNTERING	VÆRNE MIDLER	VÆRNE- MIDLER	ANDET
Motorolie SAE 30	Benyttes til 4-takst havemaskiner, fx plæneklipper	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/SAE30-Motorolie-Briggs-Stratton.pdf			 	Benyt handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
2 takts specialbenzin	Benzin til 2 takts-benzin. Anvendes til plæneklippere, havetraktorer m.m.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/2-Takts-Specialbenzin-OK.pdf	 	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation	 	Benyt handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Motorrens KPS	Produktet er velegnet til fjernelse af fedt, olie, tjære, bitumen og asfalt	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Motorrens-KPS-Kemi.pdf	 	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation	 	Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	

Distrinet Wipes Würth	Renseservietter til pletfjerning	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Distrinet-rensenservietter-Wurth.pdf				Benyt handsker	
Helix plus motorolie	Letløbsmotorolie til 4 takts benzinmotorer	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/HELIX-PLUS-Shell.pdf	 H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	
HHS 5000 Würth	Smøreolie. Hæftefast, fuldsyntetisk smøreolie med PTFE	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/HHS-5000-Wurth.pdf	  H222 - Yderst brandfarlig aerosol. H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 - Forårsager hudirritation. H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger/dampe	 	Benyt passende handsker Maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Kølervæske Glyco Tech 30	Færdigblandet kølervæske	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Koelervæske-GlycoTech-30.pdf	  H302 – Farlig ved indtagelse H373 – Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation		Benyt handsker	

Pro Fuel 2 Warter	Benzin til totaktsmotorer. Primært til motorsave, buskryddere og andre havemaskiner.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Pro-Fuel-2-Warter.pdf	    H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H315 - Forårsager hudirritation H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H224 Ekstremt brandfarlig væske og damp	Risiko for stænk på hud og i øjne Længerevarende hudkontakt med produktet, kan give irritation Pas på indånding af dampe	 	Benyt passende handsker Maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Ruststop 80, Suvo	Anvendes til rustbeskyttelse. Olie/voksbaseeret.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Rust-Stop-80-SUVO.pdf	 H226 - Brandfarlig væske og damp	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger	 	Benyt passende handsker Maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	
Service Rens 2B BellAid	Specialrens Bruges ved serviceeftersyn til indvendig rensning af benzinmotorer.	https://gvservice.dk/wp-content/uploads/2025/11/Service-Rens-2B-BellAdd.pdf	  H302 - Farlig ved indtagelse H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader H332 - Farlig ved indånding H229 - Beholder under tryk, kan sprænges ved opvarmning H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	Risiko for stænk på hud og i øjne Pas på indånding af sprøjtetåger	  	Benyt passende handsker Beskyttelsesbriller og maske kan benyttes hvis det vurderes nødvendigt	